

Ferramenta - UNIFOX-C VDE - 1212202

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Alicate combinado, mordente com denteamento entre si, cortador de fio M8 - M10 integrado, testado conforme VDE 1000 V AC/1500 V DC

Propriedades do artigo

- Formato de pega ergonômico para trabalho não cansativo
- Relações de transmissão favoráveis possibilitam ótima capacidade de conservação e de corte
- Diminuição perceptível de necessidade de esforço por parte do usuário
- Alicates combinados com isolante de proteção VDE UNIFOX ... em formato reto e angular

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 454186
GTIN	4046356454186
Peso por unidade (exclusive embalagem)	264,500 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	180 mm
-----------------	--------

Geral

Cor	preto
Normas de teste	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

Normas e disposições

Normas de teste	DIN EN 60900 (VDE 0682 PARTE 201)
	DIN ISO 5746

Ferramenta - UNIFOX-C VDE - 1212202

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040302
eCl@ss 4.1	21040302
eCl@ss 5.0	21040302
eCl@ss 5.1	21040302
eCl@ss 6.0	21049011
eCl@ss 7.0	21049011
eCl@ss 8.0	21043809

ETIM

ETIM 2.0	EC000142
ETIM 3.0	EC000142
ETIM 4.0	EC000836
ETIM 5.0	EC000836

UNSPSC

UNSPSC 6.01	23171604
UNSPSC 7.0901	23171604
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	23171604
UNSPSC 13.2	23171604

Certificações

Certificações

Certificações

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

VDE Zeichengenehmigung  http://www.vde.de 109845

EAC EAC-Zulassung
