

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Propriedades do artigo

Para além de sua aplicação padrão, esta chave de fenda é especialmente adequada para o acionamento das fileiras de terminais da série ST ... e QTC ...

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 017918 018948
GTIN	4017918018948
Peso por unidade (exclusive embalagem)	29,650 g
Número do imposto alfandegário	82054000
País de origem	República Tcheca

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	181 mm
Largura (a)	26 mm
Espessura de lâmina	0,6 mm
Largura de lâmina	3,5 mm
Altura de lâmina	100 mm

Geral

Formato	Ranhura
Material	Aço-ferramenta ligado
Normas de teste	DIN/ISO 2380-1

Normas e disposições

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Dados técnicos

Normas e disposições

Normas de teste	DIN/ISO 2380-1
-----------------	----------------

Desenhos

Pictograma



Desenho de medidas

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Certificações

Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung
