

Alicate de pressão - CRIMPFOX 10S - 1212045

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm² ... 10 mm², mola de retenção destravável, introdução lateral

Propriedades do artigo

- ✓ Esses alicates de pressão compactos são projetados para economia de esforço no trabalho
- ✓ A disposição das pegas e da matriz permitem a introdução dos terminais tubulares em qualquer suporte de pega



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 455732
GTIN	4046356455732
Peso por unidade (exclusive embalagem)	439,700 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	175 mm
-----------------	--------

Geral

Cor	preto
Prensagem	Crimp quadrado
Tipo de contato	terminais tubulares isolados e não isolados
Denominação	Posição de crimp 1
Bitola mín.	0,14 mm ²
Bitola máx.	10 mm ²
AWG mín	25

Alicate de pressão - CRIMPFOX 10S - 1212045

Dados técnicos

Geral

AWG máx	7
---------	---

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21049090
eCl@ss 9.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung

Alicate de pressão - CRIMPFOX 10S - 1212045

Acessórios

Acessórios

Material de montagem

Mola de reposição - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



Mola de retenção de reposição