

Alicate de pressão - CRIMPFOX-SC 6-N - 1212689

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Alicate de crimpagem, para luvas de encaixe plano não isoladas 2,8 / 4,8 / 6,3 / 9,5, quatro estações de matriz identificadas, contra-trava reversível, inserção lateral



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 703970
GTIN	4046356703970
Peso por unidade (exclusive embalagem)	521,800 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	220 mm
Altura	80 mm

Geral

Cor	preto
Prensagem	Crimp B
Tipo de contato	Suportes de encaixe planos
Denominação	Posição de crimp 1
Bitola mín.	0,25 mm ²
Bitola máx.	0,5 mm ²
AWG mín	24
AWG máx	20
Denominação	Posição de crimp 2

Alicate de pressão - CRIMPFOX-SC 6-N - 1212689

Dados técnicos

Geral

Bitola mín.	0,5 mm ²
Bitola máx.	1 mm ²
AWG mín	20
AWG máx	18
Denominação	Posição de crimp 3
Bitola mín.	4 mm ²
Bitola máx.	6 mm ²
AWG mín	12
AWG máx	10
Matriz identificada	Posição de crimp 4
Bitola mín.	1,5 mm ²
Bitola máx.	2,5 mm ²
AWG mín	16
AWG máx	14

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Acessórios

Acessórios

Alicate de pressão - CRIMPFOX-SC 6-N - 1212689

Acessórios

Faca

Matriz de reposição - CRIMPFOX-WF 6-N/DIE - 1212690



Faca de decapagem, inserto