

Chave de fenda - ST-BW - 1207608

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Ferramenta de acionamento, para todas as molas de tração de 2,5 mm² - 4,0 mm²

Propriedades do artigo

Para além de sua aplicação padrão, esta chave de fenda é especialmente adequada para o acionamento das fileiras de terminais da série ST ... e QTC ...

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 017918 899332
GTIN	4017918899332
Peso por unidade (exclusive embalagem)	33,670 g
Número do imposto alfandegário	82054000
País de origem	República Tcheca

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	160 mm
-----------------	--------

Desenhos

Pictograma



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
------------	----------

Chave de fenda - ST-BW - 1207608

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung
