

Chave de fenda - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 0,4 x 2,5 x 75 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Ilustração indica a variante SZF 1
-0,6 x 3,5

Propriedades do artigo

✓ Para além de sua aplicação padrão, esta chave de fenda é especialmente adequada para o acionamento das fileiras de terminais da série ST ... e QTC ...

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
GTIN	 4 017918 018931
GTIN	4017918018931
Peso por unidade (exclusive embalagem)	30,220 g
Número do imposto alfandegário	82054000
País de origem	República Tcheca

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	156 mm
Largura (a)	26 mm
Espessura de lâmina	0,4 mm
Largura de lâmina	2,5 mm
Altura de lâmina	75 mm

Geral

Formato	Ranhura
Material	Aço-ferramenta ligado
Normas de teste	DIN/ISO 2380-1

Chave de fenda - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Dados técnicos

Normas e disposições

Normas de teste	DIN/ISO 2380-1
-----------------	----------------

Desenhos

Pictograma



Desenho
de
medidas

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040401
eCl@ss 4.1	21040401
eCl@ss 5.0	21040401
eCl@ss 5.1	21040401
eCl@ss 6.0	21040401
eCl@ss 7.0	21040409
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21040407

ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Chave de fenda - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

Certificações

Detalhes da certificação

EAC EAC-Zulassung

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>