

Conector de montagem - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - 1500334

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector de montagem sensor/atuador, 3 polos, M8, montagem na parede frontal/com parafusos com rosca M8, com fio PVC de 0,5 m, 3 x 0,25 mm²

Propriedades do artigo

- ✓ Pré-montado com fios para utilização imediata
- ✓ Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
- ✓ Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
- ✓ Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 589097
GTIN	4017918589097
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,168 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha
Chave comercial	02

Dados técnicos

Medidas

Comprimento de cabo	0,5 m
---------------------	-------

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 85 °C (Conector/suporte)
Grau de proteção	IP67

Geral

Corrente nominal a 40 °C	4 A
Tensão nominal	50 V AC

Conector de montagem - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - 1500334

Dados técnicos

Geral

	60 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Número de pólos	3
Resistência de isolação	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Codificação	A - padrão
Normas / Disposições	Conector de encaixe M8 IEC 61076-2-104
Visualização	Não
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tipo de conexão	Cabos individuais
Tipo de montagem	Montagem frontal M8 x 0,5

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material de contato	Liga de Cu
Material superfície de contato	Au
Material suporte do contato	PA 66
Material do serrilhado	Latão, niquelado
Material de vedação	FKM

Linha

Tipo de cabo	Cabo PVC
Bitola do condutor	0,25 mm ²
Linha de sinal AWG	24
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,20 mm
Diâmetro de condutor inclusive isolação	1,5 mm $\pm$ 0,1 mm
Densidade de parede da isolação	0,21 mm
Cores de condutor	marrom, azul, preto
Material isolante do condutor	PVC/UL
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Normas/disposições	Conector de encaixe M8 IEC 61076-2-104
Resistência de isolação	$\geq 20 \text{ M}\Omega \cdot \text{km}$
Resistência do condutor	$\geq 80 \text{ }\Omega/\text{km}$
Tensão nominal da linha	300 V
Tensão de teste da linha	2000 V AC
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa)
	-10 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel)

Normas e disposições

Designação padrão	Conector de encaixe M8
Normas / Determinações	IEC 61076-2-104
Conexão conforme norma	CUL

Conector de montagem - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - 1500334

Dados técnicos

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho do diagrama





Imagem com pólos plugue M8, 3 pólos, vista lado do pino

Orifício da caixa

Desenho de medidas



Plugue conector M8

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 2.0	EC001297
----------	----------

Conector de montagem - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - 1500334

Classificações

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / UL certificado / cUL certificado / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Corrente nominal IN	4 A		
Tensão UN	125 V		

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 118976
Corrente nominal IN	4 A		
Tensão UN	125 V		

EAC		B.01742
-----	---	---------

Conector de montagem - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 - 1500334

Certificações

UL certificado			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Corrente nominal IN		4 A		
Tensão UN		30 V		

cUL certificado			http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Corrente nominal IN		4 A		
Tensão UN		30 V		

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
------------------	--	---

Acessórios

Acessórios

Porca plana

Porca plana - SACC-E-MU-M 8 - 1504071



Porca plana com rosca M8