

Plaqueta de plástico - EMLP (13X9)R - 0819453

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Plaqueta de plástico, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo de montagem: Cola, Tamanho para gravação: 13 x 9 mm

Propriedades do artigo

- ✓ Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras THERMOMARK...
- ✓ Aparência de alta qualidade
- ✓ Os marcadores autocolantes EMLP... equivalem às placas gravadas
- ✓ Alta resistência contra influências químicas e mecânicas
- ✓ Utilização preponderante para identificação de componentes, equipamentos e botões elétricos

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 159838
GTIN	4046356159838
Peso por unidade (exclusive embalagem)	109,400 g
Número do imposto alfandegário	39269092
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	13 mm
Largura (a)	9 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 120 °C
Temperatura ambiente (montagem)	> 18 °C
Condições de armazenagem recomendadas	21 °C / 50 % de umidade relativa do ar.

Geral

Cor	branco
-----	--------

Plaqueta de plástico - EMLP (13X9)R - 0819453

Dados técnicos

Geral

Substâncias	sem silicone e sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	Poliéster
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	500
Número de anilhas de identificação por linha	4
Cola	Acrilato
Imprimibilidade	Termotransferência
Equipamento	5146477 THERMOMARK ROLL
	5146723 THERMOMARK ROLL X1
	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Fita de impressão	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Teste de substâncias que interferem na pintura	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste
Resistência às condições atmosféricas Especificação de teste	com base na DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de resistência à limpeza	Aprovado no teste
Névoa salina Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de névoa salina	Aprovado no teste
Atmosfera alternada de água de condensação com especificação de teste SO2	com base na norma DIN 50018:2013-05
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2
Resultado Teste de água de condensação	Aprovado no teste
Resistência à limpeza das inscrições Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Aprovado no teste
Espessura Película	50 µm
Espessura Cola	20 µm
Tipo de montagem da marcação	Cola

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218

Plaqueta de plástico - EMLP (13X9)R - 0819453

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Acessórios

Acessórios

Fita de impressão

Fita de gravação - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



Fita de gravação, para impressora de rolos para impressão dos grupos de produtos TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP..., EMLF..., PML... e PMM..., Comprimento: 300 m, Largura: 110 mm, Cor: preto