

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (27X18) - 0828778

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Tamanho para gravação: 27 x 18 mm

Propriedades do artigo

- ✓ Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- ✓ A família de etiquetagem UniSheet US-EMP ... oferece marcadores para a montagem em molduras de placas disponíveis CARRIER EMP
- ✓ Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- ✓ As esteiras oferecem espaço para textos de função

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 046356 558532
GTIN	4046356558532
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,830 g
Número do imposto alfandegário	39269092
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	27 mm
Largura (a)	17,6 mm
Altura	0,5 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	10-25 °C / 35-65 % de umidade relativa do ar. Recomenda-se a armazenagem em local fresco e escuro.

Geral

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (27X18) - 0828778

Dados técnicos

Geral

Cor	branco
Substâncias	sem silicone
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PVC
	PVC
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	21
Número de anilhas de identificação por linha	3
em conformidade com as normas RoHS	sim
Imprimibilidade	Termotransferência
Equipamento	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Fita de impressão	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Teste de substâncias que interferem na pintura	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste
Resistência às condições atmosféricas Especificação de teste	com base na DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de resistência à limpeza	Aprovado no teste
Névoa salina Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de névoa salina	Aprovado no teste
Atmosfera alternada de água de condensação com especificação de teste SO2	com base na norma DIN 50018:2013-05
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2
Resultado Teste de água de condensação	Aprovado no teste
Resistência à limpeza das inscrições Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Resultado	Aprovado no teste
Espessura Película	500 µm
Tipo de montagem da marcação	travamento em porta-plaquetas

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27141137

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (27X18) - 0828778

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Acessórios

Acessórios

Depósito

Suporte - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Carregador para impressora THERMOMARK CARD, para recepção de cartões US

Suporte - TMP-US-MAG1 - 0803341



Carregador para impressora THERMOMARK PRIME, para recepção de cartões US

Porta-plaquetas

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (27X18) - 0828778

Acessórios

Porta-plaquetas - CARRIER-EMP 22 (27X18) - 0827448



Porta-plaquetas, preto, não impresso, Tipo de montagem: Parafusos, rebites, Diâmetro: 22 mm, Tamanho para gravação: 27 x 18 mm

Porta-plaquetas - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987



Porta-plaquetas, preto, não impresso, Tipo de montagem: Parafusos, rebites, Diâmetro: 22 mm, Tamanho para gravação: 27 x 18 mm