

Plaqueta de plástico - US-EMLP (85,6X54) - 0828806

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)

Plaqueta de plástico, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: Cola, Tamanho para gravação: 85,6 x 54 mm



Ilustração indica uma variantes do artigo

Propriedades do artigo

- ✓ Os marcadores em forma de esteiras uniformes podem ser impressos com rapidez e a custos acessíveis com a THERMOMARK CARD
- ✓ A família de etiquetagem UniSheet US-EMLP ... oferece marcadores de equipamentos autocolantes com alta capacidade de aderência
- ✓ Os marcadores pré-perfurados podem ser facilmente separados e montados
- ✓ As esteiras oferecem espaço para textos de função

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 046356 559164
GTIN	4046356559164
Peso por unidade (exclusive embalagem)	16,800 g
Número do imposto alfandegário	39199080
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	84,9 mm
Largura (a)	53,7 mm
Altura	0,5 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 80 °C
Condições de armazenagem recomendadas	20 °C / 50 % de umidade relativa do ar.

Plaqueta de plástico - US-EMLP (85,6X54) - 0828806

Dados técnicos

Geral

Cor	branco
Substâncias	sem silicone
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material	PVC
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Quantidade de plaquetas de identificação	2
Número de anilhas de identificação por linha	1
em conformidade com as normas RoHS	sim
Cola	Acrilato
Imprimibilidade	Termotransferência
Equipamento	5146464 THERMOMARK CARD
	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1
Fita de impressão	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Teste de substâncias que interferem na pintura	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Aprovado no teste
Resistência às condições atmosféricas Especificação de teste	com base na DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de resistência à limpeza	Aprovado no teste
Névoa salina Especificação de teste	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Duração do teste	96 h
Resultado Teste de névoa salina	Aprovado no teste
Atmosfera alternada de água de condensação com especificação de teste SO2	DIN 50018:2013-05
Nível de atmosfera	AHT 1,0 S
Ciclos	2
Resultado Teste de água de condensação	Aprovado no teste
Resistência à limpeza das inscrições Especificação de teste	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Resultado	Aprovado no teste
Espessura Película	500 µm
Espessura Cola	250 µm
Tipo de montagem da marcação	Cola

Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219

Plaqueta de plástico - US-EMLP (85,6X54) - 0828806

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129
eCl@ss 9.0	27400629

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504

Acessórios

Acessórios

Depósito

Suporte - THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 5146451



Carregador para impressora THERMOMARK CARD, para recepção de cartões US

Suporte - TMP-US-MAG1 - 0803341



Carregador para impressora THERMOMARK PRIME, para recepção de cartões US

