

Conexão para cabos - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conexão para cabos, Material da conexão roscada: PA, Diâmetro externo do cabo 3 mm ... 6,5 mm, Blindagem: não, Rosca de conexão: Pg7, Cor: cinza claro RAL 7035

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 055626 373157
GTIN	4055626373157
Peso por unidade (exclusive embalagem)	3,600 g
Número do imposto alfandegário	39269097
País de origem	Turquia

Dados técnicos

Medidas

Comprimento	32 mm
Abertura da porca cega	15 mm
Abertura dos suportes	15 mm
Sextavado, medida do ângulo	17,1 mm
Comprimento rosca de conexão	8 mm
Bitola do furo de passagem	12,6 mm ... 12,7 mm
Diâmetro externo de linha	3 mm ... 6,5 mm
	4 mm ... 6 mm (com UL 514 B)

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C (estático)

Geral

Número de condutores	1
Material da conexão	PA
Material de vedação do cabo	Neoprene
Blindado	não

Conexão para cabos - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

Dados técnicos

Geral

Tipo de rosca do lado de conexão	Pg7
Torque de aperto	1,5 Nm (Porca de capa)
	1,5 Nm (Conexão)
	2 Nm (no UL514 B: porca de capa / conexão)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
	V2 (Caixa)
Cor	cinza claro RAL 7035
Instrução de montagem	1) Montar o soquete da conexão roscada na caixa com o torque correto 2) Inserir o cabo 3) Apertar a porca de capa com o torque correto
Fabricante	BIMED
Designação do fabricante	BS-11

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
--	----

Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
----------	----------

Certificações

Certificações

Conexão para cabos - G-INS-PG7-M68N-PNES-LG - 1424485

Certificações

Certificações

UL certificado / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL certificado



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E199260

EAC



EAC-Zulassung

Acessórios

Acessórios

Porca plana

Porca - A-INL-PG7-P-GY - 1411221



Porca, PA, para rosca Pg7, Cor: cinza prateado RAL 7001

Tampão de fecho

Capa - SEALING PLUG 5X12 RD - 1400253



Parafuso de fechamento, para fechamento de perfurações não usadas em vedações múltiplas e conexões para cabos, diâmetro 5 mm