

PC industriais - BL RACKMOUNT 2U - 2400063

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




PC 19" 2U para montagem em rack com processador Intel® Core™ i7-4770S ou Intel® Core™ i3-4330TE de 2,40 GHz e até 16 GB de RAM. Opções de armazenamento de dados para até 8 TB. Slots de extensão PCI e PCIe para fins de ampliação da instalação.

Propriedades do artigo

- Projetado para o formato de rack de 19"
- Dois locais amovíveis para meios de dados.
- Proteção de todos os componentes frontais mediante por com trava
- Manutenção simples com filtro de ar substituível (capacidade Hot Swap)
- Suporte para RAID
- Suporte para USB 2.0 e 3.0

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 055626 033716
GTIN	4055626033716
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,690 g
Número do imposto alfandegário	84714100
País de origem	Taiwan
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Dados computador

Processador	Intel® Core™ i7-4770S 3.90 GHz Intel® Core™ i3-4330TE 2.40 GHz
Refrigeração	ativo
Sistemas operacionais	sem sistema operacional Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English

PC industriais - BL RACKMOUNT 2U - 2400063

Dados técnicos

Dados computador

Memória	16 GB DDR3 SODIMM
	8 GB DDR3-1066 SODIMM
Memória de dados	sem memória de dados
	1 TB HDD 3,5" SATA
	2 TB HDD 3,5" SATA
	4 TB HDD 3,5" SATA
Sistema Raid	0, 1
Rede	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Chipset de rede	Intel® I210-AT
Interfaces	1x COM (RS-232/422/485)
	1x RS-232
	4x USB 2.0
	2x USB 3.0
Saída do monitor	1x DVI-D
Pontos de encaixe	opcional
Funções ampliadas	3x PCI
	1x PCIe x4
	1x PCIe x16
Drive	DVD-RW
	sem drive
Placa gráfica	Intel® HD Graphic
Relógio de tempo real	sim (com bateria)
Vida útil da bateria	5 anos (normalmente)

Geral

Tipo de montagem	Montagem no quadro de comando (19")
Peso	13,5 kg

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 55 °C (As possibilidades de configuração podem influenciar a temperatura operacional. Para outras informações vide manual do usuário)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	0 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	5 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	5 % ... 95 % (sem condensação)
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6
Choque	15g por direção do espaço, de acordo com IEC 60068-2-27

Alimentação do equipamento

Tensão de alimentação	120 V AC (240 V AC)
Peça de rede	110/220 V AC

PC industriais - BL RACKMOUNT 2U - 2400063

Dados técnicos

Normas e disposições

Choque	15g por direção do espaço, de acordo com IEC 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250315
eCl@ss 4.1	27250315
eCl@ss 5.0	27259205
eCl@ss 5.1	27242401
eCl@ss 6.0	27259205
eCl@ss 7.0	27242692
eCl@ss 8.0	19200101
eCl@ss 9.0	19200101

ETIM

ETIM 4.0	EC001413
ETIM 5.0	EC001413
ETIM 6.0	EC001413

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43211508
-------------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

UL registrado / cUL certificado / cULus registrado

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL registrado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

PC industriais - BL RACKMOUNT 2U - 2400063

Certificações

cUL certificado



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm> FILE E 238705

cULus registrado



Acessórios

Acessórios

Dispositivo de memória

Acessórios - IPC 3.5 1TB HDD KIT - 2404642



Conjunto de montagem para 1 TB-3,5"-HDD com moldura de inserção para PC industrial BL Rackmount 2U e 4U

Acessórios - IPC 3.5 2TB HDD KIT - 2404643

Conjunto de montagem para 2 TB-3,5"-HDD com moldura de inserção para PC industrial BL Rackmount 2U e 4U

Acessórios - IPC 3.5 4TB HDD KIT - 2404644

Conjunto de montagem para 4 TB-3,5"-HDD com moldura de inserção para PC industrial BL Rackmount 2U e 4U