

## Conjunto de inicialização - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Conjunto de inicialização AXC 1050 PN incluindo controlador AXC 1050, acoplador de bus AXL F BK PN, módulos I/O AXL F DI/DO 16, alimentação de tensão, software PC Worx com Quickstart e restantes acessórios

### Propriedades do artigo

- Introdução rápida à automação com PROFINET graças a instruções passo a passo da estrutura de teste
- Estrutura com estação de automação moderna com base em componentes Axiocontrol e AxioLine
- Começar imediatamente com um conjunto composto por todos os produtos necessários



### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 055626 023250
GTIN	4055626023250
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.789,000 g
Número do imposto alfandegário	85371091
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

### Dados técnicos

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

## Conjunto de inicialização - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

### Conteúdo do conjunto

Controle - AXC 1050 - 2700988



Axiolink control unit for direct E/Ss Axioline. With 2 Ethernet interfaces and programming possibilities according to IEC 61131-3. Complete with connector and identification field.

Acoplador de Bus - AXL F BK PN - 2701815



Axioline F bus coupler for PROFINET (including bus base module and connector)

Módulo de I/O - AXL F DI16/4 2F - 2688022



Axioline F, Digital input module, Digital inputs: 16, 24 V DC, Connection technology: 4 conductors, Transmission speed on local bus 100 MBit/s, Protection degree IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Módulo de I/O - AXL F DO16/3 2F - 2688048



Axioline F, Digital output module, Digital outputs: 16, 24 V DC, 500 mA, Connection technology: 3 conductors, Transmission speed on local bus 100 MBit/s, Protection degree IP20, including bus base module and Axioline F connectors

Licença - PC WORX EDUCATION LIC - 2700205



Licença

## Conjunto de inicialização - AXC 1050 PN STARTERKIT - 2400361

### Conteúdo do conjunto

Fonte de alimentação - STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 - 2868648



Fontes de alimentação STEP POWER com chaveamento primário para montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 24 V DC / 1,75 A

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 1 m

Cabo de programação - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626



Cabo de conexão, para o acoplamento do controlador com um PC para PC Worx e LOGIC+, USB A para Micro USB B, 2 m de comprimento.

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242207
eCl@ss 6.0	27242207
eCl@ss 8.0	27242207
eCl@ss 9.0	27242207

#### ETIM

ETIM 5.0	EC000236
ETIM 6.0	EC000236

#### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39122114
-------------	----------