

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Painel tátil com display TFT gráfico de 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB e Micro Browser integrado

Propriedades do artigo

- ✓ Breve tempo de colocação em funcionamento
- ✓ Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto
- ✓ Custos de manutenção reduzidos - Os projetos somente têm que ser ajustados uma vez
- ✓ Microbrowser (WebVisit Client) integrado de série em todos os equipamentos
- ✓ Display disponível nos tamanhos de 8,9 cm (3,5") até 38,1 cm (15")
- ✓ Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvo no PLC (servidor web)
- ✓ Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 460422
GTIN	4046356460422
Peso por unidade (exclusive embalagem)	513,000 g
Número do imposto alfandegário	84714100
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

Medidas

Medida externa largura	120 mm
Medida externa altura	90 mm
Medida externa profundidade	5 mm
Observação sobre medida externa	Dimensões da placa frontal
Medida interna largura	112 mm
Medida interna altura	82 mm
Medida interna profundidade	35 mm

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Dados técnicos

Display

Display	8,9 cm / 3,5"-TFT
Resolução de tela	320 x 240 Pixel (QVGA)
Iluminação de fundo	LED
Iluminação de fundo MTBF	40000 h
Tecnologia tátil	analógica e resistiva (poliéster)
Cores	65536 cores

Dados computador

Processador	ARM9™, 200 MHz
Sistemas operacionais	Windows® CE 5.0
Software do usuário	MicroBrowser
Memória	64 MB SDRAM
Memória de dados	32 MByte Flash
Rede	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Interfaces	2 x USB Host 2.0
Sistema Bus	sem

Geral

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65 (lado frontal), IP20 (lado posterior)
	NEMA 4X
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 85 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	10 % ... 95 % (sem condensação)
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6
Choque	DIN EN 60068-2-27

Alimentação do equipamento

Peça de rede	24 V DC ±20 %
--------------	---------------

Normas e disposições

Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Environmental Product Compliance

China RoHS	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"
------------	--

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242302
eCl@ss 6.0	27242302
eCl@ss 8.0	27242302
eCl@ss 9.0	27330201

ETIM

ETIM 2.0	EC001412
ETIM 3.0	EC001412
ETIM 4.0	EC001412
ETIM 5.0	EC001412
ETIM 6.0	EC001412

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43211903
UNSPSC 13.2	43211904

Certificações

Certificações

Certificações

UL Listed / cUL Listed / EAC / LR / ABS / RINA / BV / DNV GL / cULus Listed

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 205795
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 205795
------------	---	---	---------------

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Certificações

EAC			RU *- DE.A*30.B.00238
LR		http://www.lr.org/en	14/20017
ABS		http://www.eagle.org/eagleExternalPortalWEB/	16-HG1569098-PDA
RINA		http://www.rina.org/en	ELE003916XG/001
BV		http://www.veristar.com/portal/veristarinfo/generalinfo/ approved/approvedProducts/equipmentAndMaterials	41477/A0 BV
DNV GL		http://exchange.dnv.com/tari/	TAA000009G
cULus Listed			

Acessórios

Acessórios

Caneta de operação

Caneta tátil - TOUCH PEN - 2701379



Pino de contato para HMIs, pintura prateada. Fornecido com porta-pino autoadesivo.

Conector de placas de circuito impresso

Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-STF-3,5 - 1847068



Plugue conector, Corrente nominal: 8 A, Tensão de dimensionamento (III/2): 160 V, Número de pólos: 3, Medida do passo: 3,5 mm, Tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, Superfície de contato: Estanho

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Acessórios

Dispositivo de memória

Memorystick USB - USB FLASH DRIVE - 2402809



Memorystick USB, 8 GB

Material de montagem

Material de montagem - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384



Conjunto de montagem, HMI, para instalação em placa frontal. O conjunto de fixação contém 4 grampos de montagem, 4 parafusos roscados e uma chave sextavada.

Material de montagem - HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 2701385



Conjunto de montagem, HMI, para instalação em placa frontal. O conjunto de fixação contém 6 grampos de montagem, 6 parafusos roscados e uma chave sextavada.

Material de montagem - HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 2701387



Conjunto de montagem, HMI, para instalação em placa frontal. O conjunto de fixação contém 8 grampos de montagem, 8 parafusos roscados e uma chave sextavada.