

Terminal tubular - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Terminal tubular, Comprimento dos terminais: 8 mm, Comprimento: 14 mm, Cor: branco

A figura exibe a variante AI 0,5-10 WH

Propriedades do artigo

- ✓ A segurança de isolamento em conexões alinhadas bem próximas entre si é elevada e impede a junção de fios
- ✓ Os terminais tubulares com luva de plástico são compostos de cobre eletrolítico macio com estanhagem galvânica
- ✓ Com os terminais tubulares AI 0,25..., também é possível processar condutores de 0,14 mm²

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	100 STK
Quantidade mínima de pedido	100 STK
GTIN	 4 017918 093662
GTIN	4017918093662
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,083 g
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Alemanha
Chave comercial	05

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	14 mm
Comprimento de decapagem máximo	11 mm
Comprimento do suporte	8 mm
Medida interna do colar isolante (d)	2,5 mm
Diâmetro do suporte	1,1 mm
Espessura do colar isolante	0,25 mm
Canaleta (espessura)	0,15 mm

Terminal tubular - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura de curto prazo	120 °C
Temperatura constante máx.	105 °C

Geral

Cor	branco
Substâncias	sem silicone e sem halogênio
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material	E-CU
Revestimento	Estanhagem galvânica

Normas e disposições

Conexão conforme norma	CSA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201
eCl@ss 9.0	27400201

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005
ETIM 6.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Terminal tubular - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Certificações

Certificações

Certificações

CSA / CSAus / EAC / EAC / UL registrado / cUL certificado / cCSAus

Certificações Ex

Detalhes da certificação

CSA		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
CSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	247397
EAC			EAC-Zulassung
EAC			7500651.22.01.00246
UL registrado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cUL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E488001
cCSAus		http://www.csagroup.org/services/testing-and-certification/certified-product-listing/	

Acessórios

Acessórios

Ferramenta para crimpagem

Terminal tubular - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Acessórios

Alicate de pressão - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144



Alicate de pressão, para terminais tubulares isolados e não isolados DIN 46228 Parte 1 e 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², também para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm², adaptação automática da bitola, introdução lateral, equipado com proteção contra queda

Alicate de pressão - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146



Alicate de pressão, para terminais tubulares isolados e não isolados DIN 46228 Parte 1 e 4 de 0,14 mm² ... 6 mm², também para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm², adaptação automática da bitola, introdução lateral, equipado com proteção contra queda

Alicate de pressão - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154



Alicate de pressão, para terminais tubulares isolados e não isolados DIN 46228 Parte 1 e 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², também para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm², adaptação automática da bitola, introdução lateral, equipado com proteção contra queda

Alicate de pressão - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156



Alicate de pressão, para terminais tubulares isolados e não isolados DIN 46228 Parte 1 e 4 de 0,14 mm² ... 10 mm², também para terminais tubulares TWIN até 2 x 4 mm², adaptação automática da bitola, introdução lateral, equipado com proteção contra queda

Alicate de pressão - CRIMPFOX 10S - 1212045



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm² ... 10 mm², mola de retenção destravável, introdução lateral

Terminal tubular - AI 0,5 - 8 WH - 3200014

Acessórios

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6H - 1212046



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,14 mm² ... 6 mm², mola de retenção destravável, introdução lateral

Alicate de pressão - CRIMPFOX 2,5-M - 1212719



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6-M - 1212720



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6 - 1212034



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6T - 1212037



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², introdução lateral, crimpagem trapezoidal

Terminal tubular - Al 0,5 - 8 WH - 3200014

Acessórios

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6T-F - 1212038



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,25 mm² ... 6 mm², introdução frontal, crimpagem trapezoidal

Alicate de pressão - CRIMPFOX 6S-F - 1212043



Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 0,5 mm² ... 6 mm², introdução frontal, crimpagem quadrada

Alicate de pressão - CRIMPFOX 16 S - 1207983



Alicate para crimp para terminais elétricos até 16 mm²