

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Trilho de fixação, material: aço galvanizado e bicromatizado, perfurado, altura 7,5 mm, largura 35 mm, comprimento: 2000 mm

Propriedades do artigo

- Caso seja necessário um número de peças maior, está disponível o artigo equivalente com uma unidade de embalagem de 25 peças (50 m)



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	5 Unid
GTIN	
Peso por unidade (exclusive embalagem)	644.0 GRM
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Altura	7,5 mm
Comprimento	2000 mm
Largura	35 mm

Geral

Material	Aço
Revestimento	galvanizado, bicromatizado
Cor	cores prat.
Normas de teste	de acordo com EN 60715: 2001
Corrente nominal I_N	1920 A

Normas e disposições

Normas de teste	de acordo com EN 60715: 2001
Conexão conforme norma	IEC / EN

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27400602
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Desenhos

Trilho de fixação perfurado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Desenho de medidas

