

## Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Trilho de fixação, material: aço galvanizado e bicromatizado, perfurado, altura 15 mm, largura 35 mm, comprimento: 2000 mm

### Propriedades do artigo

- Caso seja necessário um número de peças maior, está disponível o artigo equivalente com uma unidade de embalagem de 25 peças (50 m)



### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	5 Unid
GTIN	
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1350.0 GRM
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Medidas

Altura	15 mm
Comprimento	2000 mm
Largura	35 mm

#### Geral

Material	Aço
Revestimento	galvanizado, bicromatizado
Cor	cores prat.
Normas de teste	de acordo com EN 60715: 2001

#### Normas e disposições

Normas de teste	de acordo com EN 60715: 2001
Conexão conforme norma	IEC / EN

## Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

### Desenhos

Desenho de medidas

