

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Trilho de fixação, extrusado, versão alta, não perfurado, espessura 1,5 mm, material: alumínio, altura 15 mm, largura 35 mm, comprimento 2000 mm


Ilustração indica a variante NS 35/15-AL não perfurada com a porca deslizantes GLM 4

Propriedades do artigo

- Com o auxílio das porcas deslizantes, também podem ser montados componentes que não dispõem de um pé de encaixe adicional
- O trilho de fixação NS 35/15 AL é projetado para receber porcas deslizantes GLM...



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	5 Unid
GTIN	 4 017918 017477
Peso por unidade (exclusive embalagem)	680.0 GRM
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Altura	15 mm
Comprimento	2000 mm
Largura	35 mm

Geral

Material	alumínio
Revestimento	sem revestimento
Cor	cores prat.
Normas de teste	semelhante à EN 60715: 2001
Corrente nominal I _N	8400 A

Normas e disposições

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Dados técnicos

Normas e disposições

Normas de teste	semelhante à EN 60715: 2001
Conexão conforme norma	IEC / EN

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23150301
eCl@ss 4.1	23150301
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141143
eCl@ss 6.0	27141143
eCl@ss 7.0	27141143
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

Desenhos

Desenho de medidas

