

## Mangueira retrátil - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)



Mangueira retrátil, contínua, cassete, branco com identificação preta, tipo de montagem: inserção, diâmetro de cabo: 3,2 - 6,4 mm, identificável com THERMOFOX

RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 055626 212098
GTIN	4055626212098
Peso por unidade (exclusive embalagem)	49,600 g
Número do imposto alfandegário	39173200
País de origem	China

### Dados técnicos

#### Medidas

Comprimento (b)	1,8 m
Largura (a)	10 mm
Diâmetro do cabo	3,2 mm ... 6,4 mm

#### Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 135 °C
--------------------------------------	-------------------

#### Geral

Cor	branco
Material base	Polioléfina
Substâncias	sem silicone, halogênio e cádmio
Material	Polioléfina
Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Tipo de montagem da marcação	inserir

#### Normas e disposições

## Mangueira retrátil - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929

### Dados técnicos

#### Normas e disposições

Resistência à limpeza	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-----------------------	-----------------------------

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27400401
eCl@ss 5.1	27400401
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400105
eCl@ss 9.0	27400401

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 4.0	EC000217
ETIM 5.0	EC000217
ETIM 6.0	EC000217

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504