

Ferramenta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Ferramenta para processamento de terminais tubulares conforme DIN 46228-4 0,5 mm² até 2,5 mm², equipada com mola de retenção, unidade de depósito, corte, decapagem, torção e crimpagem.

Propriedades do artigo

- A mola de retenção integrada garante uma alta qualidade de pressão constante
- Até 30% de economia de tempo, pois os passos do processo necessários à montagem de condutores podem ser executados com uma só ferramenta
- Alicates de pressão multifuncional para processamento das bandas de terminais tubulares conforme DIN 46228-4
- Robusto e duradouro graças à utilização de plásticos resistentes e metais temperados
- As etapas de processo, que são visualizadas diretamente no alicate, facilitam a operação



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 055626 042381
GTIN	4055626042381
Peso por unidade (exclusive embalagem)	286,300 g
Número do imposto alfandegário	82032000
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Comprimento (b)	180 mm
Largura (a)	31,5 mm
Altura	100 mm

Geral

Prensagem	Crimp Indent
-----------	--------------

Ferramenta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Dados técnicos

Geral

Tipo de contato	Terminais tubulares
AWG flexível com vários fios mín.	14
AWG flexível com vários fios máx.	20
Bitola mín.	0,5 mm ²
Bitola máx.	2,5 mm ²
AWG mín	20
AWG máx	14
Comprimento de decapagem máximo	11 mm
Peso	240 g

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
-------------	----------

Acessórios

Acessórios

Conector

Terminal tubular - AI 0,5-8 WH S1 - 1200104



Terminais tubulares de banda, 0,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, branco, para o processamento com CRIMPFOX 4 IN 1, 10 fitas com 50 terminais por fita.

Ferramenta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Acessórios

Terminal tubular - AI 0,75- 8 GY S1 - 1200105



Terminais tubulares de banda, 0,75 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, cinza, para o processamento com CRIMPFOX 4 IN 1, 10 fitas com 50 terminais por fita.

Terminal tubular - AI 1,0-8 RD S1 - 1200106



Terminais tubulares de banda, 1,0 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, vermelho, para o processamento com CRIMPFOX 4 IN 1, 10 fitas com 50 terminais por fita.

Terminal tubular - AI 1,5-8 BK S1 - 1200107



Terminais tubulares de banda, 1,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, preto, para o processamento com CRIMPFOX 4 IN 1, 10 fitas com 50 terminais por fita.

Terminal tubular - AI 2,5-8 BU S1 - 1200108



Terminais tubulares de banda, 2,5 mm², comprimento do terminal 8 mm, com colar de plástico, conforme DIN 46228-4, azul, para o processamento com CRIMPFOX 4 IN 1, 10 fitas com 40 terminais por fita.

Terminal tubular - AI 0,75- 8 BU S1 - 1200163



Terminal tubular, Medidas conforme DIN 46228-4, com colar de plástico com código de cores com base na NF C 63-023:1994-02, para processamento com CRIMPFOX 4 in 1, comprimento do suporte: 8 mm, comprimento: 14 mm, cor: azul, quantidade de fitas: 10, quantidade de terminais por fita: 50

Ferramenta multifuncional - CRIMPFOX 4 IN 1 - 1200101

Acessórios

Terminal tubular - AI 2,5-8 GY S1 - 1200164



Terminal tubular, Medidas conforme DIN 46228-4, com colar de plástico com código de cores com base na NF C 63-023:1994-02, para processamento com CRIMPFOX 4 in 1, comprimento do suporte: 8 mm, comprimento: 14 mm, cor: cinza, quantidade de fitas: 10, quantidade de terminais por fita: 40

Depósito

Suporte - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103



Depósito para terminais tubulares para CRIMPFOX 4 IN 1, para terminais tubulares com capa isolante de 0,5 mm² ... 2,5 mm², com 8 mm de comprimento