

Conexão para cabos - G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - 1424486

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 4 mm ... 8 mm, blindagem: não, rosca de conexão: Pg9, cor: cinza claro RAL 7035

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 STK
Quantidade mínima de pedido	10 STK
GTIN	 4 055626 373164
GTIN	4055626373164
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,210 g
Número do imposto alfandegário	39269097
País de origem	Turquia

Dados técnicos

Medidas

Comprimento	36 mm
Abertura da porca cega	19 mm
Abertura dos suportes	19 mm
Sextavado, medida do ângulo	21,6 mm
Comprimento rosca de conexão	8 mm
Bitola do furo de passagem	15,3 mm ... 15,4 mm
Diâmetro externo de linha	4 mm ... 8 mm
	4 mm ... 8 mm (com UL 514 B)

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C (estático)

Geral

Número de condutores	1
----------------------	---

Conexão para cabos - G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - 1424486

Dados técnicos

Geral

Material da conexão	PA
Material de vedação do cabo	Neoprene
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
	V2 (Caixa)
Blindado	não
Tipo de rosca do lado de conexão	Pg9
Torque de aperto	1,5 Nm (Porca de capa: EN 62444)
	1,5 Nm (Conexão: EN 62444)
	4 Nm ()
Cor	cinza claro RAL 7035
Instrução de montagem	1) Montar o soquete da conexão rosca na caixa com o torque correto 2) Inserir o cabo 3) Apertar a porca de capa com o torque correto
Fabricante	BIMED
Designação do fabricante	BS-12

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
--	----

Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 7.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 5.0	EC000441
----------	----------

Conexão para cabos - G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - 1424486

Classificações

ETIM

ETIM 6.0	EC000441
----------	----------

Certificações

Certificações

Certificações

UL certificado / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E199260
----------------	---	---	---------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Porca plana

Porca - A-INL-PG9-P-GY - 1411222



Porca, PA, para rosca Pg9, cor: cinza prateado RAL 7001

Tampão de fecho

Capa - SEALING PLUG 6X16 RD - 1400254



Capa

