

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Hub Ethernet montado sobre trilho de fixação com oito portas RJ45, permite Ethernet com 10 MBit/s bem como 100 MBits/s

Descrição do artigo

Hub Ethernet com oito portas RJ45. O disjuntor Ethernet FL SWITCH 5TX permite uma ampliação rápida da rede a um custo acessível. Ele dispõe de oito portas de par trançado, que podem ser utilizadas para conexão de outros segmentos de rede ou aparelhos terminais. O FL HUB 8/16 TX-ZF permite tanto a Ethernet com 10 MBit/s como 100 MBit/s. O hub regenera os telegramas de dados recebidos e envia-os às outras portas. Para a porta 5 há uma comutação de ocupação de porta sobre o hub. Através da comutação da chave, as linhas de emissão e recepção na porta 5 são trocadas, conservando-se a polaridade. Aplicação: Ampliação de redes simples, com configuração livre.

Propriedades do artigo

- ✓ 10/100 MBit/s comutável
- ✓ Elevada densidade da porta
- ✓ Porta Outcross



Ethernet

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 996215
GTIN	4017918996215
Peso por unidade (exclusive embalagem)	140,000 g
Número do imposto alfandegário	85176200
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Observação

Restrição de uso	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
------------------	---

Medidas

Largura	45 mm
Altura	99 mm

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Dados técnicos

Medidas

Profundidade	112 mm
--------------	--------

Condições ambiente

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (funcionamento)	30 % ... 95 % (sem condensação)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 95 % (sem condensação)
Pressão do ar (funcionamento)	86 kPa ... 108 kPa (1.500 m üNN)
Pressão de ar (armazenamento/transporte)	66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN)

Interfaces

Interface 1	Ethernet
Quantidade de portas	8 (Portas RJ45)
Tipo de conexão	Suporte RJ45
	Ethernet RJ45
Velocidade de transmissão	10/100 MBit/s
Comprimento de transmissão	100 m
LED de sinal	Recepção de dados, status do link

Função

Funcionalidade básica	Hub/Repeater, conforme Norma IEEE 802.3
Indicações de estado e de diagnóstico	LEDs: UL (tensão lógica), COL (colisão) LED de Link e Receive-LED por porta

Parâmetro de expansão de rede

Profundidade de cascata	4 Hubs 10 MBit/s / 2 Hubs 100 MBit/s
Máximo comprimento de linha (par trançado)	100 m

Tensão de alimentação

Tensão de alimentação	24 V DC
Rypple residual	3,6 V _{SS} (dentro da faixa de tensão admissível)
Faixa de tensão de alimentação	18,5 V DC ... 30,5 V DC
Consumo de corrente típico	típ. 144 mA (com U _S = 24 V DC)

Geral

Tipo de montagem	Trilho de fixação
Formato AX	Individual
Peso líquido	140 g
Material caixa	Plástico

Normas e disposições

Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com a diretiva EMC 2014/30/UE
Desenvolvido conforme norma	IEC 61000-6.2
Normas de teste	IEC 61000-4-2 (ESD)

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Dados técnicos

Normas e disposições

Resultado de teste	Critério B
Normas de teste	IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha)
Resultado de teste	Critério A
Normas de teste	IEC 61000-4-4 (burst)
Resultado de teste	Critério B
Normas de teste	IEC 61000-4-5 (surto de tensão)
Resultado de teste	Classe A
Normas de teste	IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha)
Resultado de teste	Critério A
Normas de teste	IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos)
Resultado de teste	Critério A
Normas de teste	EN 55022 (transmissão de interferência)
Resultado de teste	Critério A
Radiação de interferência	EN 61000-6-4
Resistência contra interferência	EN 61000-6-2:2005
Vibração (armazenamento/transporte)	5g, 150 Hz, conforme IEC 60068-2-6
Livre de substâncias nocivas à película de verniz	conforme especificação VW
Conexão conforme norma	CUL
Isolação galvânica	Fonte 10BASE-T//100BASE-TX//
Vibração (funcionamento)	conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250501
eCl@ss 4.1	27250501
eCl@ss 5.0	27250501
eCl@ss 5.1	27250501
eCl@ss 6.0	27250501
eCl@ss 7.0	27250501
eCl@ss 8.0	19170105
eCl@ss 9.0	19170105

ETIM

ETIM 2.0	EC000734
ETIM 3.0	EC000734
ETIM 4.0	EC000731

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Classificações

ETIM

ETIM 5.0	EC000731
ETIM 6.0	EC000731

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201410
UNSPSC 13.2	43201410

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / KC / cULus Recognized

Certificações Ex

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
----------------	---	---	---------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.01735
-----	---	--------------------------

KC		http://eng.kcc.go.kr/user/ehpMain.do	MSIP-REI- PCK-2832551
----	---	---	--------------------------

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Certificações

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Acessórios

Acessórios

Cabo patch

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 0,3 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 0,5 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 1 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 1,5 m

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Acessórios

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 2 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 3 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 5 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 7,5 m

Cabo de interconexão - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629



Cabo Patch, CAT5, pré-montado, 10 m

Tampa de proteção

Hub Ethernet - FL HUB 8TX-ZF - 2832551

Acessórios

Proteção contra pó - FL RJ45 PROTECT CAP - 2832991



Capas de proteção contra pó para suporte RJ45