

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB - 2988162

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Memória de programa e de configuração

Ilustração semelhante

Descrição do artigo

Memória de programa e de configuração para armazenagem dos programas de aplicação e outros arquivos no sistema File do CLP. Para ativação de diversos módulos funcionais está disponível opcionalmente a memória de programa e de configuração com licença integrada.

Propriedades do artigo

- ✓ Memória de programa de configuração
- ✓ Gravação dos programas de aplicação e de outros arquivos no sistema de arquivos do PLC

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 557443
GTIN	4046356557443
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,800 g
Número do imposto alfandegário	85235110
País de origem	Taiwan

Dados técnicos

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 85 °C
--------------------------------------	------------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB - 2988162

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27240403
eCl@ss 4.1	27240403
eCl@ss 5.0	27242212
eCl@ss 5.1	27242212
eCl@ss 6.0	19150702
eCl@ss 7.0	19150702
eCl@ss 8.0	27242212
eCl@ss 9.0	27242212

ETIM

ETIM 3.0	EC000192
ETIM 4.0	EC000192
ETIM 5.0	EC000192
ETIM 6.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	32101601
UNSPSC 13.2	32101606

Acessórios

Acessórios

Comando

Controle - ILC 131 ETH - 2700973



O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).

Controle - ILC 131 ETH/XC - 2701034



Controlador Inline para utilização em condições ambientais adversas, com interface Ethernet para integração em outros comandos ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e campo de identificação.

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB - 2988162

Acessórios

Controle - ILC 151 ETH - 2700974



O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).

Controle - ILC 151 ETH/XC - 2701141



Controlador Inline para utilização em condições ambientais adversas, com interface Ethernet para integração em outros comandos ou sistemas e possibilidade de programação conforme IEC 61131-3, completo com conector de encaixe e campo de identificação.

Controle - ILC 171 ETH 2TX - 2700975



O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).

Controle - ILC 191 ETH 2TX - 2700976



O controlador Inline oferece a possibilidade de comunicar através de PROFINET e Modbus/TCP. A programação é feita com o PC Worx Express ou PC Worx (IEC 61131-3).

Controle - ILC 191 ME/AN - 2700074



Controlador Inline com interface de pulso-direção/MLP integrada, RS-485/422, entradas analógicas (0 ... 10 V) e saídas analógicas (0 ... 10 V), possibilidade de programação conforme IEC 61131-3

Memória de programa/configuração - SD FLASH 2GB - 2988162

Acessórios

Controle - ILC 191 ME/INC - 2700075



Controlador Inline com interface de pulso-direção/MLP integrada, RS-485/422, contadores rápidos e entradas de emissor de valor incremental, possibilidade de programação conforme IEC 61131-3

Controle - AXC 1050 - 2700988



Axiocontrol para comando direto de E/Ss Axioline. Com 2 interfaces Ethernet e possibilidades de programação conforme IEC 61131-3. Completo com conector de encaixe e campo de identificação.

Controle - AXC 1050 XC - 2701295



Axiocontrol para comando direto de E/Ss Axioline. Com 2 interfaces Ethernet, faixa de temperatura ampliada e possibilidades de programação conforme IEC 61131-3. Completo com conector de encaixe e campo de identificação.