

## Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)

Conjunto de conectores B-FOC (ST) para fibra PCF, para montagem composto de 4 conectores para montagem rápida com proteção contra dobra



RoHS

### Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 017918 974145
GTIN	4017918974145
Peso por unidade (exclusive embalagem)	27,350 g
Número do imposto alfandegário	85367000
País de origem	Alemanha

### Dados técnicos

#### Geral

Tipo de conector	B-FOC (ST <sup>®</sup> )/ DIN 47254-1
Fibra óptica	Fibra PCF
Atenuação	< 2 dB

#### Normas e disposições

Livre de substâncias nocivas à película de verniz	segundo a norma central VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
---	--

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

### Classificações

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061001
------------	----------

# Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481

## Classificações

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27061001
eCl@ss 5.0	27061803
eCl@ss 5.1	27061803
eCl@ss 6.0	27061803
eCl@ss 7.0	27061803
eCl@ss 8.0	19170122
eCl@ss 9.0	19170122

### ETIM

ETIM 2.0	EC000034
ETIM 3.0	EC000034
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC001122
ETIM 6.0	EC001122

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121607
UNSPSC 7.0901	26121607
UNSPSC 11	26121607
UNSPSC 12.01	26121607
UNSPSC 13.2	43223310

## Certificações

### Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

### Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	--	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	--	---------------

## Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481

### Acessórios

#### Acessórios

#### Cabo de dados, em metros

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885



Cabo PCF, duplex 200/230 µm, em metros sem conector, para instalação interna

Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445



Cabo PCF, duplex 200/230 µm, em metros sem conector, para instalação externa

#### Cabo de dados, montado

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/IP20/... - 2901555



Cabo de instalação PCF montável e robusto (apenas cabeças IP20) para disposição interior com elementos de alívio de tensão de aramida de elevada resistência. Elementos individuais de material FRNC altamente flexível. Sem halogênio, resistente à exposição ao ozono e UV com revestimento exterior robusto em poliuretano (PUR).

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-HCSO-1015/IP20/... - 2901557



Cabo redondo PCF montável e altamente robusto (apenas para cabeças IP20) para colocação externa com barreira de vapor integrada e camada de fio de vidro à prova de roedores. Elementos individuais de material FRNC altamente flexível. Resistente à exposição ao ozono e UV, com revestimento exterior altamente robusto em polietileno.

Cabo de junção de fibra óptica - FOC-HCS-RUGGED-1014/... - 1402191



Cabo de instalação PCF montável e robusto, para disposição interior com elementos de alívio de tensão de aramida de elevada resistência. Elementos individuais de material FRNC altamente flexível. Sem halogênio, resistente à exposição ao ozono e UV com revestimento exterior robusto em poliuretano (PUR).

#### Ferramenta de montagem

## Conector de fibra óptica - PSM-SET-B-FOC/4-HCS - 2708481

### Acessórios

Ferramenta de montagem - PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - 2708465



Caixa de montagem HCS para conectores de montagem rápida B-FOC(ST), inclui lâmina de decapagem, alicate de decapagem, tesoura para fio de aramida, descascador de fibras, microscópio, ferramenta de corte para fibras HCS padrão e HCS-GI, quatro conectores B-FOC(ST) para fibras HCS padrão e documentação