Distribuidor de conexão - PSM PTK - 2760623

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(http://phoenixcontact.pt/download)

Distribuidor passivo RS-485, equipado com uma conector de soquetespinos D-SUB de 9 pólos e duas conector de soquete D-SUB de 9 pólos

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	4 017918 064327
GTIN	4017918064327
Peso por unidade (exclusive embalagem)	86,100 g
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha

Dados técnicos

Medidas

Largura	56 mm
Altura	89,6 mm
Comprimento	48 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C

Geral

Tensão U_N	60 V AC/DC
Corrente nominal I_N	1 A
Sistema Bus	RS-485
Blindagem	Moldura D-SUB ou abraçadeira blindada
Tensão de teste	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Material caixa	PVC
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Distribuidor de conexão - PSM PTK - 2760623

Dados técnicos

Geral

Configuração de pinos	todos 1:1

Dados de conexão

Conexão	de entrada
Número de pólos	9
Tipo de conexão	Conectore D-SUB 9
Conexão	de saída
Número de pólos	9
Tipo de conexão	9 Suportes D-SUB
Conexão	com ramificação
Número de pólos	9
Tipo de conexão	9 Suportes D-SUB
Conexão	com ramificação
Tipo de conexão	Conector de encaixe COMBICON
Bitola do condutor flexível mín.	0,14 mm²
Bitola do condutor flexível máx.	1,5 mm²
Perfil do condutor rígido mín.	0,14 mm²
Perfil do condutor rígido máx.	1,5 mm²
Bitola do condutor AWG mín.	26
Bitola do condutor AWG máx.	16
Torque de aperto	0,4 Nm

Normas e disposições

Livre de substâncias nocivas à película de verniz	segundo a norma central VW-Audi-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Conexão conforme norma	CUL
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Diagrama de circuitos



Distribuidor de conexão - PSM PTK - 2760623

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423
ETIM 6.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121432

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Distribuidor de conexão - PSM PTK - 2760623

Certificações

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
EAC			EAC-Zulassung
EAC			7500651.22.01.00246
cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	

Acessórios

Acessórios

Conector de dados

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - 2708232

Conector D-SUB, 9 pólos, pino, saída de cabo com ângulo de 35°, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - 2313698

Conector D-SUB, 9 pólos, pino, saída de cabo com ângulo de 90°, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - 2744380

Conector D-SUB, 9 pólos, pino, versão axial, com duas saídas de cabo, sistema Bus: PROFIBUS DP até 12 MBit/s, resistor de terminação comutável externamente, configuração de pinos: 3, 5, 6, 8; tecnologia de conexão a parafuso

Distribuidor de conexão - PSM PTK - 2760623

Acessórios

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS 9/F - 2744241

Conector D-SUB, soquete de 9 polos, duas entradas de cabos inferiores a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre um terminal de conexão por rosqueamento cada

---

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS 9/M - 2744018

Conector D-SUB, 9 polos, pino, duas entradas de cabos inferiores a 35°, tipo universal para todos os sistemas, configuração de pinos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre um terminal de conexão por rosqueamento cada

---

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467

Conector D-SUB , 9 polos, pino, versão axial com duas entradas de cabos, tipo universal para todos os sistemas, atribuição de pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em terminal de conexão de parafuso

---

Conector de barramento D-SUB - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Conector D-SUB, soquete de 9 polos, versão axial com duas entradas de cabos, tipo universal para todos os sistemas, atribuição de pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 em terminal de conexão de parafuso

---

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com