

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet. (<http://phoenixcontact.pt/download>)




Bloco de distribuição, Borne básico com alimentação, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 24 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Conexão Push-in, quantidade de conexões: 13, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 40,6 mm, altura: 21,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: colar

Propriedades do artigo

- ✓ Poupança de tempo de até 80% graças aos blocos prontos para montagem sem jumpeamento manual
- ✓ Conexão de condutores com economia de tempo por meio da tecnologia de encaixe direto push-in sem ferramenta
- ✓ Cabeamento inequívoco mediante onze variantes de cores diferentes
- ✓ Utilização flexível através da montagem em trilho de fixação, montagem direta ou colagem
- ✓ Economia de espaço de até 50% sobre o trilho de fixação em virtude da montagem transversal

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	8 STK
GTIN	 4 055626 393179
GTIN	4055626393179
Peso por unidade (exclusive embalagem)	30,550 g
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Polónia

Dados técnicos

Geral

Observação	Instrução para funcionamento Os blocos podem ser jumpeados entre si através do canal de condutores. Pontes conectoras adequadas, ver Acessórios
Número de níveis	1
Número de conexões	13
Potenciais	1
Bitola nominal	2,5 mm ²
Bitola nominal da alimentação	6 mm ²
Cor	cinza

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Dados técnicos

Geral

Material isolante	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Tensão de choque de dimensionamento	6 kV
Grau de impurezas	3
Categoria de sobretensão	III
Grupo de material isolante	I
Potência de dissipação máxima com condição nominal	1,31 W (o valor se refere a um bloco de conexão e se multiplica consoante a atribuição de conexão)
Corrente de carga máxima	24 A
Corrente nominal I _N	24 A
Tensão U _N	500 V
Corrente de carga máxima	57 A (com bitola de condutor de 10 mm ²)
Corrente nominal I _N	41 A (com bitola de condutor de 6 mm ²)
Tensão U _N	500 V
Parede lateral aberta	Não
Especificação de teste Proteção contra toque	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Proteção para as costas da mão	assegura
Proteção para dedos	assegura
Resultado Teste térmico	Aprovado no teste
Prova das características térmicas (chama de agulha) Duração de atuação	30 s
Resultado Teste Balancins, ruído de banda larga	Aprovado no teste
Especificação de teste Balancins, ruído de banda larga	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Espectro de teste	Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa
Frequência de teste	f ₁ = 5 Hz a f ₂ = 250 Hz
Nível ASD	6,12 (m/s ²) ² /Hz
Aceleração	3,12 g
Duração do teste por eixo	5 h
Direções de teste	Eixo X, Y e Z
Resultado Teste de choque	Aprovado no teste
Especificação de teste Teste de choque	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Tipo de choque	Semi-seno
Aceleração	30g
Duração do choque	18 ms
Número de choques por direção	3
Direções de teste	Eixo X, Y e Z (positivo e negativo)
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Aplicação estática do material isolante	-60 °C

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Dados técnicos

Geral

Reação ao fogo de veículos sobre trilhos (DIN 5510-2)	Aprovado no teste
Procedimento de verificação com chama de teste (DIN EN 60695-11-10)	V0
Índice de oxigênio (DIN EN ISO 4589-2)	>32 %
NF F16-101, NF F10-102 Classe I	2
NF F16-101, NF F10-102 Classe F	2
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Medidas

Largura	40,6 mm
Comprimento	28,2 mm
Altura	21,2 mm

Dados de conexão

Conexão de alimentação	Nível de alimentação
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Conexão conforme norma	IEC 60998-2-2
Perfil do condutor rígido mín.	0,14 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	4 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	26
Bitola do condutor AWG máx.	12
Bitola do condutor flexível mín.	0,14 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor flexível AWG mín.	26
Bitola do condutor flexível AWG máx.	14
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico mín.	0,14 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico máx.	2,5 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico mín.	0,14 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico máx.	2,5 mm ²
Comprimento de decapagem	8 mm ... 10 mm

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Dados técnicos

Dados de conexão

Pino calibrador	A3
Tipo de conexão	Conexão Push-in
Conexão conforme norma	IEC 60998-2-2
Perfil do condutor rígido mín.	0,5 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	10 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	20
Bitola do condutor AWG máx.	8
Bitola do condutor flexível mín.	0,5 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	6 mm ²
Bitola do condutor flexível AWG mín.	20
Bitola do condutor flexível AWG máx.	10
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico mín.	0,5 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolamento de plástico máx.	6 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico mín.	0,5 mm ²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolamento de plástico máx.	6 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível com TWIN-AEH com isolamento de plástico mín.	0,5 mm ²
2 condutores com o mesmo perfil flexível com TWIN-AEH com isolamento de plástico máx.	1,5 mm ²
Comprimento de decapagem	10 mm ... 12 mm

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60998-2-2
	IEC 60998-2-2
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Diagrama de circuitos



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141121
eCl@ss 4.1	27141121
eCl@ss 5.0	27141120
eCl@ss 5.1	27141120
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897
ETIM 6.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Certificações

Certificações

Certificações

UL certificado / cUL certificado / CSA / Autorização de símbolos VDE / Esquema IECCEB / cULus certificado

Certificações Ex

Detalhes da certificação

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Certificações

UL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Tensão UN	600 V	300 V	300 V
Corrente nominal IN	5 A	50 A	50 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8	20-8

cUL certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	C
Tensão UN	600 V	300 V	300 V
Corrente nominal IN	5 A	50 A	50 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8	20-8

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
	D	B	C
Tensão UN	600 V	300 V	300 V
Corrente nominal IN	5 A	50 A	50 A
mm ² /AWG/kcmil	20-8	20-8	20-8

Autorização de símbolos VDE		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40047798
Tensão UN		450 V	
Corrente nominal IN		41 A	

Esquema IECEE CB		http://www.iecee.org/	DE1-60115
Tensão UN		450 V	
Corrente nominal IN		41 A	

cULus certificado		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	
-------------------	--	---	--

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Acessórios

Bujão cego

Tampão cego - CEC 2,5 - 3062757



Cobertura para o vão do conector, 10 pinos, para terminais de mola (ST) e régulas de terminais com tecnologia push-in (PT) com largura de 5,2 mm

Conector de teste

Plugue de teste - MPS-MT SN - 3212251



Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm², superfície estanhada, cor: cores prat.

Plugue de teste - MPS-MT 1-S - 1944372



Plugue de teste, composto por ponta de teste Ø 1 mm, comprimento do condutor 150 mm e soquete Ø 2 mm

Plugue de teste - MPS-MT - 0201744



, tensão de teste (III/2): , corrente nominal (Ex): , tensão nominal (Ex): , número de polos: 1, passo: 5 mm, tipo de conexão: , montagem: ,

Ferramenta para parafusar

Chave de fenda - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 0,6x3,5x100 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Identificado com um marcador de terminais

Cartelas de identificador - SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Cartelas de identificador, Cartão, branco, identificado, longitudinal: números consecutivos 1-10, 11-20 etc. até 91-(99)100, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5 x 3,8 mm

Cartelas de identificador - SK 3,8 REEL P5 WH CUS - 0825124



Cartelas de identificador, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: contínuo x 3,8 mm

Luva isolante

Suporte isolante - MPS-IH WH - 0201663

Suporte isolante, cor: branco



Suporte isolante - MPS-IH RD - 0201676

Suporte isolante, cor: vermelho



Suporte isolante - MPS-IH BU - 0201689

Suporte isolante, cor: azul



Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH YE - 0201692

Suporte isolante, cor: amarelo



Suporte isolante - MPS-IH GN - 0201702

Suporte isolante, cor: verde



Suporte isolante - MPS-IH GY - 0201728

Suporte isolante, cor: cinza



Suporte isolante - MPS-IH BK - 0201731

Suporte isolante, cor: preto



Suporte isolante - ISH 2,5/0,2 - 3002843

Suporte isolante, cor: branco



Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Suporte isolante - ISH 2,5/0,5 - 3002856



Suporte isolante, cor: cinza

Suporte isolante - ISH 2,5/1,0 - 3002869



Suporte isolante, cor: preto

Marcador de terminais sem impressão

Folha de identificação para tira Zack - TML (EX3,8)R - 0801837



Folha de identificação para tira Zack, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 30000 mm, tamanho para gravação: 30000 x 3,8 mm

Folha de identificação para tira Zack - TML (104X3,8)R - 0801833



Folha de identificação para tira Zack, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo de montagem: cola, para a largura de terminal: 104 mm, tamanho para gravação: 104 x 3,8 mm

Ponte conectora

Jumper plugável - FBS 2-5 - 3030161



Jumper plugável, passo: 5,2 mm, comprimento: 22,7 mm, largura: 9 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Jumper plugável - FBS 2-5 GN - 3032143



Jumper plugável, passo: 5,2 mm, número de polos: 2, cor: verde

Jumper plugável - FBS 2-5 BU - 3036877



Jumper plugável, passo: 5,2 mm, número de polos: 2, cor: azul

Jumper plugável - FBS 2-5 GY - 3038969



Jumper plugável, passo: 5,2 mm, número de polos: 2, cor: cinza

Porta-plaquetas

Identificadores de régua de terminais - KLM 2 - 0807575



Identificadores de régua de terminais, cinza, não impresso, tipo de montagem: Encaixe, tamanho para gravação: 20 x 8 mm

Identificadores de régua de terminais - KLM 3-L - 0814788



Porta-identificação de régua de bornes, altura regulável, para base CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 e CLIPFIX 35-5, identificável com etiqueta BMK...20 x 8, ou diretamente com Caneta B ou X-PEN

Soquete de conector de teste

Bloco de distribuição - PTFIX 6/12X2,5-G GY - 3273482

Acessórios

Adaptador de teste - PAI-4-N GY - 3032871



Adaptador de teste de 4 mm, para bornes com divisão de 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm