


CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIETILENO (PE)

Tipo de material plástico mais flexível para proteção de fios e cabos numa instalação com fiação elétrica aparente. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos, proporcionando uma instalação fácil e prática.

Excelente aplicação para Fabricantes de Máquinas, Fabricantes de Equipamentos e Empresas de Instalações Elétricas.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Polietileno PE
- Temperatura: -40°C a 65°C
- Cores: CZ - Cinza
PT - Preto



| | CINZA Código | PRETO Código | Dimensões Ax B (mm) | Embalagem (Rolo) (m) |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| CONDUÍTES AD 13.0 | PE AD - 13 CZ | PE AD - 13 PT | 10,0 x 13,0 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 15.8 | PE AD - 15 CZ | PE AD - 15 PT | 11,1 x 15,7 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 18.5 | PE AD - 18 CZ | PE AD - 18 PT | 13,8 x 18,3 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 21.2 | PE AD - 21 CZ | PE AD - 21 PT | 16,4 x 21,2 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 28.5 | PE AD - 28 CZ | PE AD - 28 PT | 22,8 x 28,1 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 34.5 | PE AD - 34 CZ | PE AD - 34 PT | 30,9 x 34,8 | 25 Metros |
| CONDUÍTES AD 42.5 | PE AD - 42 CZ | PE AD - 42 PT | 36,7 x 42,4 | 25 Metros |
| CONDUÍTES AD 54.5 | PE AD - 54 CZ | PE AD - 54 PT | 48,0 x 54,3 | 25 Metros |


CONDUÍTES FLEXÍVEIS POLIAMIDA (PA)

Tipo de material plástico que oferece excelente resistência mecânica e total confiabilidade em montagens sob movimentos ou vibrações constantes. Recomendado para utilização em Esteiras Porta Cabos e proteção de fios e cabos em ambientes industriais agressivos. Possibilidade de manobras com raios de curvaturas adequadas para qualquer posição desejada. Baixo coeficiente de atrito para facilitar a passagem dos cabos.

Excelente aplicação para Fabricantes de Máquinas, Equipamentos Industriais, Empresas de Instalações Elétricas e Equipamentos Médicos Hospitalares.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida PA
- Temperatura: -40°C a 110°C
- Cores: CZ - Cinza
PT - Preto



| | CINZA Código | PRETO Código | Dimensões Ax B (mm) | Embalagem (Rolo) (m) |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| CONDUÍTES AD 10.0 | PA AD - 10 CZ | PA AD - 10 PT | 7,9 x 10,0 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 13.0 | PA AD - 13 CZ | PA AD - 13 PT | 10,0 x 13,0 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 15.8 | PA AD - 15 CZ | PA AD - 15 PT | 11,1 x 15,7 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 18.5 | PA AD - 18 CZ | PA AD - 18 PT | 13,8 x 18,3 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 21.2 | PA AD - 21 CZ | PA AD - 21 PT | 16,4 x 21,2 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 28.5 | PA AD - 28 CZ | PA AD - 28 PT | 22,8 x 28,1 | 50 Metros |
| CONDUÍTES AD 34.5 | PA AD - 34 CZ | PA AD - 34 PT | 30,9 x 34,8 | 25 Metros |
| CONDUÍTES AD 42.5 | PA AD - 42 CZ | PA AD - 42 PT | 36,7 x 42,4 | 25 Metros |
| CONDUÍTES AD 54.5 | PA AD - 54 CZ | PA AD - 54 PT | 48,0 x 54,3 | 25 Metros |