


## TERMINAÇÃO RETA WQG1

Produzida com material plástico de alta qualidade, a Terminação Retra do tipo engate rápido tem a preferência do mercado pela facilidade de conexão e consequente redução do tempo de montagem. Para o acoplamento basta pressionar o conduíte contra a terminação, possibilitando uma instalação rápida, confiável e segura, com Grau de Proteção IP-66.

RoHS  

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida
- Grau de Proteção: IP-66
- Temperatura: -40°C a 115°C
- Pico de Temperatura: Até 150°C
- Retardador de Chama: V0 (UL94)
- Auto-extinguível
- Livre de halogênio, fósforo e cádmio
- Cores: DG - Cinza (RAL 7037)  
B - Preto (RAL 9005)



### ROSCA MÉTRICA - WQG1-M

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)			
				C	I	B	D
CONDUÍTES AD 10.0	WQG1-M10DG/AD10.0	WQG1-M10B/AD10.0	M 10 x 1.0	11.5	6.0	17	35
CONDUÍTES AD 13.0	WQG1-M12DG/AD13.0	WQG1-M12B/AD13.0	M 12 x 1.5	11.5	7.0	20	37
CONDUÍTES AD 15.8	WQG1-M16DG/AD15.8	WQG1-M16B/AD15.8	M 16 x 1.5	12	11.5	23	39.5
CONDUÍTES AD 15.8	WQG1-M18DG/AD15.8	WQG1-M18B/AD15.8	M 18 x 1.5	12	12	23	39.5
CONDUÍTES AD 21.2	WQG1-M20DG/AD21.2	WQG1-M20B/AD21.2	M 20 x 1.5	13	15.5	29.5	45
CONDUÍTES AD 28.5	WQG1-M25DG/AD28.5	WQG1-M25B/AD28.5	M 25 x 1.5	13	20.5	37	47
CONDUÍTES AD 34.5	WQG1-M32DG/AD34.5	WQG1-M32B/AD34.5	M 32 x 1.5	15	26	44	51
CONDUÍTES AD 42.5	WQG1-M40DG/AD42.5	WQG1-M40B/AD42.5	M 40 x 1.5	15	33	52	54
CONDUÍTES AD 54.5	WQG1-M50DG/AD54.5	WQG1-M50B/AD54.5	M 50 x 1.5	16	43	64	55
CONDUÍTES AD 54.5	WQG1-M63DG/AD54.5	WQG1-M63B/AD54.5	M 63 x 1.5	16	48	64	55

### ROSCA PG - WQG1-P

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)			
				C	I	B	D
CONDUÍTES AD 10.0	WQG1-P07DG/AD10.0	WQG1-P07B/AD10.0	PG7	11.5	7	17	35
CONDUÍTES AD 13.0	WQG1-P09DG/AD13.0	WQG1-P09B/AD13.0	PG9	11.5	10	20	37
CONDUÍTES AD 15.8	WQG1-P11DG/AD15.8	WQG1-P11B/AD15.8	PG11	12	12	23	39.5
CONDUÍTES AD 18.5	WQG1-P13.5DG/AD18.5	WQG1-P13.5B/AD18.5	PG13.5	13	14.5	26	42
CONDUÍTES AD 21.2	WQG1-P16DG/AD21.2	WQG1-P16B/AD21.2	PG16	13	17	29.5	45
CONDUÍTES AD 28.5	WQG1-P21DG/AD28.5	WQG1-P21B/AD28.5	PG21	13	23.5	37	47
CONDUÍTES AD 34.5	WQG1-P29DG/AD34.5	WQG1-P29B/AD34.5	PG29	15	30	44	51
CONDUÍTES AD 42.5	WQG1-P36DG/AD42.5	WQG1-P36B/AD42.5	PG36	15	36.5	52	54
CONDUÍTES AD 54.5	WQG1-P48DG/AD54.5	WQG1-P48B/AD54.5	PG48	16	48	64	55

### ROSCA POLEGADA - WQG1-G

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)			
				C	I	B	D
CONDUÍTES AD 10.0	WQG1-G 1/4DG/ AD10.0	WQG1-G 1/4B/AD10.0	G 1/4"	11.5	7	17	35
CONDUÍTES AD 13.0	WQG1-G 3/8DG/ AD13.0	WQG1-G 3/8B/AD13.0	G 3/8"	11.5	10	20	37
CONDUÍTES AD 15.8	WQG1-G 1/2DG/ AD15.8	WQG1-G 1/2B/ AD15.8	G 1/2"	12	12.5	23	39.5
CONDUÍTES AD 21.2	WQG1-G 1/2DG/ AD21.2	WQG1-G 1/2B/AD21.2	G 1/2"	13	15	29.5	45
CONDUÍTES AD 28.5	WQG1-G 3/4DG/ AD28.5	WQG1-G 3/4B/AD28.5	G 3/4"	12	20.5	37	47
CONDUÍTES AD 34.5	WQG1-G 1DG/ AD34.5	WQG1-G 1B/AD34.5	G 1"	15	25.5	44	51
CONDUÍTES AD 42.5	WQG1-G 1 1/4DG/ AD42.5	WQG1-G 1 1/4B/AD42.5	G 1 1/4"	15	35	52	54
CONDUÍTES AD 54.5	WQG1-G 2DG/ AD54.5	WQG1-G 2B/AD54.5	G 2"	16	48.5	64	55


## TERMINAÇÃO CURVA 90° WQW1

Conectadas nos conduítes flexíveis para dar um perfeito acabamento nas instalações com curvas de noventa graus. Utiliza sistema de engate rápido, com a facilidade de conexão e a redução do tempo de montagem.



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Material: Poliamida
- Grau de Proteção: IP-66
- Temperatura: -40°C a 115°C
- Retardador de Chama: V0 (UL94)
- Auto-extinguível
- Livre de halogênio, fósforo e cádmio
- Cores: DG-Cinza (RAL 7037)  
B - Preto (RAL 9005)



### ROSCA MÉTRICA - WQW1-M

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)					
				C	Ø I	Ø B	D	E	Ø F
CONDUÍTES AD 10.0	WQW1-M10DG/AD10.0	WQW1-M10B/AD10.0	M10x1.0	11,5	7	17	34	33,5	16
CONDUÍTES AD 13.0	WQW1-M12DG/AD13.0	WQW1-M12B/AD13.0	M12x1.5	11,5	8	20	38,5	36	20
CONDUÍTES AD 15.8	WQW1-M16DG/AD15.8	WQW1-M16B/AD15.8	M16x1.5	12	12	23	43,5	40,5	23
CONDUÍTES AD 15.8	WQW1-M18DG/AD15.8	WQW1-M18B/AD15.8	M18x1.5	12	14	23	43,5	40,5	23
CONDUÍTES AD 21.2	WQW1-M20DG/AD21.2	WQW1-M20B/AD21.2	M20x1.5	13	15,5	29,5	51,5	48	27
CONDUÍTES AD 28.5	WQW1-M25DG/AD28.5	WQW1-M25B/AD28.5	M25x1.5	13	20,5	37	59	56	34
CONDUÍTES AD 34.5	WQW1-M32DG/AD34.5	WQW1-M32B/AD34.5	M32x1.5	15	25	44	70,5	65,5	43
CONDUÍTES AD 42.5	WQW1-M40DG/AD42.5	WQW1-M40B/AD42.5	M40x1.5	15	32	52	81	73,5	52
CONDUÍTES AD 54.5	WQW1-M50DG/AD54.5	WQW1-M50B/AD54.5	M50x1.5	16	43	64	91	85,5	68
CONDUÍTES AD 54.5	WQW1-M63DG/AD54.5	WQW1-M63B/AD54.5	M63x1.5	16	48,5	64	91	86,5	68

### ROSCA PG - WQW1-P

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)					
				C	Ø I	Ø B	D	E	Ø F
CONDUÍTES AD 10.0	WQW1-P07DG/AD10.0	WQW1-P07B/AD10.0	PG7	11.5	8.5	17	34	33.5	16
CONDUÍTES AD 13.0	WQW1-P09DG/AD13.0	WQW1-P09B/AD13.0	PG9	11.5	11.0	20	38.5	36	20
CONDUÍTES AD 15.8	WQW1-P11DG/AD15.8	WQW1-P11B/AD15.8	PG11	12	14.0	23	43.5	40.5	23
CONDUÍTES AD 18.5	WQW1-P13.5DG/AD18.5	WQW1-P13.5B/AD18.5	PG13.5	13	15.5	26	47.5	45	27
CONDUÍTES AD 21.2	WQW1-P16DG/AD21.2	WQW1-P16B/AD21.2	PG16	13	18.0	29.5	51.5	48	27
CONDUÍTES AD 28.5	WQW1-P21DG/AD28.5	WQW1-P21B/AD28.5	PG21	13	23.5	37	59	56	34
CONDUÍTES AD 34.5	WQW1-P29DG/AD34.5	WQW1-P29B/AD34.5	PG29	15	31.0	44	70.5	65.6	43
CONDUÍTES AD 42.5	WQW1-P36DG/AD42.5	WQW1-P36B/AD42.5	PG36	15	36.0	52	81	73.5	52
CONDUÍTES AD 54.5	WQW1-P48DG/AD54.5	WQW1-P48B/AD54.5	PG48	15	48.5	64	91	86.5	68

### ROSCA POLEGADA - WQW1-G

	CINZA Código	PRETO Código	Rosca	Dimensões (mm)					
				C	Ø I	Ø B	D	E	Ø F
CONDUÍTES AD 10.0	WQW1-G1/4DG/AD10.0	WQW1-G1/4B/AD10.0	G 1/4 "	11,5	8,5	17	34	33,5	16
CONDUÍTES AD 13.0	WQW1-G3/8DG/AD13.0	WQW1-G3/8B/AD13.0	G3/8 "	11,5	11	20	38,5	36	20
CONDUÍTES AD 15.8	WQW1-G1/2DG/AD15.8	WQW1-G1/2B/AD15.8	G 1/2 "	12	14	23	43,5	40,5	23
CONDUÍTES AD 21.2	WQW1-G1/2DG/AD21.2	WQW1-G1/2B/AD21.2	G 1/2 "	13	15.5	29,5	51,5	48	27
CONDUÍTES AD 28.5	WQW1-G3/4DG/AD28.5	WQW1-G3/4B/AD28.5	G 3/4 "	13	21,5	37	59	56	34
CONDUÍTES AD 34.5	WQW1-G1DG/AD34.5	WQW1-G1B/AD34.5	G 1 "	15	25	44	70,5	65,5	43
CONDUÍTES AD 42.5	WQW1-G11/4DG/AD42.5	WQW1-G1 1/4B/AD42.5	G 1 1/4 "	15	36	52	81	73,5	52
CONDUÍTES AD 54.5	WQW1-G2DG/AD54.5	WQW1-G2B/AD54.5	G 2 "	15	48,5	64	91	86,5	68